

Термостаты твердотельные HB105-S1, HB120-S, HB105-S2, HB150-S1, HB150-S2, H100-Pro, с нагревом и охлаждением MiniH100, MiniHC100, MiniHCL100, с охлаждением HC110-Pro, термостаты-шейкеры HCM100-Pro, HM100-Pro

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>

Термостат твердотельный, нагрев до +105 °С, 1 термоблок, HB105-S1

5032101213

Основная задача твердотельного термостата заключается в создании стабильной температурной среды, что критически важно для достижения точных и воспроизводимых результатов в экспериментах. Устройства оснащены современными системами контроля температуры, которые обеспечивают высокую точность и минимальные колебания температурного режима.

Термостат твердотельный **HB105-S1** может использоваться с короткими термоблоками под любой пластик, например, пробирки от 0,2 до 50 мл, планшеты и стрипы. Дополнительно можно использовать термоблок для функций сухой или водяной бани.

Термостат оснащен небольшими светодиодными экранами, информирующими о времени и температуре в приборе. Компактный размер, быстрый и высокоточный контроль температуры, встроенная защита от перегрева и таймер сделают работу в лаборатории проще и безопаснее.

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Термостат твердотельный **HB105-S1** оснащен крышкой для защиты от термоблока от грязи, механических повреждений и препятствует распространению температуры, сохраняя ее.

Характеристики термостата HB105-S1

- Диапазон температур, °C — от 5 выше комнатной до 105;
- точность, °C — $\pm 0,1$;
- стабильность, °C — $\pm 0,3$ (25-90 °C), $\pm 0,6$ (90-150 °C);
- гомогенность, °C — $\pm 0,2$;
- таймер — 1 сек - 99 ч 59 мин;
- встроенное устройство защиты от перегрева;
- мощность, Вт — 100;
- габариты (Ш×Г×В), мм — 290×210×120.

Комплект поставки: термостат **HB105-S1** и один короткий термоблок на выбор.



Термостат твердотельный, нагрев до +105 °С, 2 термоблока или один для HB120-S, HB105-S2

5032111213

Основная задача твердотельного термостата заключается в создании стабильной температурной среды, что критически важно для достижения точных и воспроизводимых результатов в экспериментах. Устройства оснащены современными системами контроля температуры, которые обеспечивают высокую точность и минимальные колебания температурного режима.

Термостат твердотельный **HB105-S2** может использоваться с длинными и короткими термоблоками под любой пластик, например, пробирки от 0,2 до 50 мл, планшеты и стрипы.



Дополнительно можно использовать термоблок для функций сухой или водяной бани.

Термостат оснащен небольшими светодиодными экранами, информирующими о времени и температуре в приборе. Компактный размер, быстрый и высокоточный контроль температуры, встроенная защита от перегрева и таймер сделают работу в лаборатории проще и безопаснее.

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Термостат твердотельный **HB105-S2** оснащен крышкой для защиты от термоблока от грязи, механических повреждений и препятствует распространению температуры, сохраняя ее.

Характеристики термостата HB105-S2

- Диапазон температур, °C — от 5 выше комнатной до 105;
- точность, °C — $\pm 0,1$;
- стабильность, °C — $\pm 0,3$ (25-90 °C), $\pm 0,6$ (90-150 °C);
- гомогенность, °C — $\pm 0,2$;
- таймер — 1 сек - 99 ч 59 мин;
- встроенное устройство защиты от перегрева;
- мощность, Вт — 200;
- габариты (Ш×Г×В), мм — 290×210×120.

Комплект поставки: термостат **HB105-S2** и два коротких термоблока на выбор или один длинный.

DLab, Китай

Термостат твердотельный, нагрев до +120 °C, 1 термоблок, HB120-S

5032101200

Основная задача твердотельного термостата заключается в создании стабильной температурной среды, что критически важно для достижения точных и воспроизводимых результатов в экспериментах. Устройства оснащены современными системами контроля температуры, которые обеспечивают высокую точность и минимальные колебания температурного режима.

Термостат твердотельный **HB120-S** может использоваться с длинными термоблоками под любой пластик, например, пробирки от 0,2 до 50 мл, планшеты и стрипы. Дополнительно можно использовать термоблок для функций сухой или водяной бани.

Термостат оснащен небольшими светодиодными экранами, информирующими о времени и температуре в приборе. Компактный размер, быстрый и высокоточный контроль температуры, встроенная защита от перегрева и таймер сделают работу в лаборатории проще и безопаснее.

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Характеристики термостата HB120-S

- Диапазон температур, °C — от 5 выше комнатной до 120;



- точность, °C — $\pm 0,1$;
- стабильность, °C — $\pm 0,5$;
- гомогенность, °C — $\pm 0,5$;
- таймер — 1 сек - 99 ч 59 мин;
- встроенное устройство защиты от перегрева;
- мощность, Вт — 170;
- габариты, (Ш×Г×В) мм — 174×290×85.

Комплект поставки: термостат **HB120-S** и один термоблок на выбор.

DLab, Китай

Термостат твердотельный, нагрев до +150 °C, 1 термоблок, HB150-S1

5032101210

Основная задача твердотельного термостата заключается в создании стабильной температурной среды, что критически важно для достижения точных и воспроизводимых результатов в экспериментах. Устройства оснащены современными системами контроля температуры, которые обеспечивают высокую точность и минимальные колебания температурного режима.

Термостат твердотельный **HB150-S1** может использоваться с короткими термоблоками под любой пластик, например, пробирки от 0,2 до 50 мл, планшеты и стрипы. Дополнительно можно использовать термоблок для функций сухой или водяной бани.

Термостат оснащен небольшими светодиодными экранами, информирующими о времени и температуре в приборе. Компактный размер, быстрый и высокоточный контроль температуры, встроенная защита от перегрева и таймер сделают работу в лаборатории проще и безопаснее.

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Термостат твердотельный **HB150-S1** оснащен крышкой для защиты от термоблока от грязи, механических повреждений и препятствует распространению температуры, сохраняя ее.

Характеристики термостата HB150-S1

- Диапазон температур, °C — от 5 выше комнатной до 150;
- точность, °C — $\pm 0,1$;
- стабильность, °C — $\pm 0,3$ (25-90 °C), $\pm 0,6$ (90-150 °C);
- гомогенность, °C — $\pm 0,2$;
- таймер — 1 сек - 99 ч 59 мин;
- встроенное устройство защиты от перегрева;
- мощность, Вт — 100;
- габариты (Ш×Г×В), мм — 290×210×120.

Комплект поставки: термостат **HB150-S1** и один короткий термоблок на выбор.



DLab, Китай

Термостат твердотельный, нагрев до +150 °C, 2 коротких термоблока или один длинный, HB150-S2

Основная задача твердотельного термостата заключается в создании стабильной температурной среды, что критически важно для достижения точных и воспроизводимых результатов в экспериментах. Устройства оснащены современными системами контроля температуры, которые обеспечивают высокую точность и минимальные колебания температурного режима.

Термостат твердотельный **HB105-S2** может использоваться с длинными и короткими термоблоками под любой пластик, например, пробирки от 0,2 до 50 мл, планшеты и стрипы. Дополнительно можно использовать термоблок для функций сухой или водяной бани.

Термостат оснащен небольшими светодиодными экранами, информирующими о времени и температуре в приборе. Компактный размер, быстрый и высокоточный контроль температуры, встроенная защита от перегрева и таймер сделают работу в лаборатории проще и безопаснее.

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Термостат твердотельный **HB105-S2** оснащен крышкой для защиты от термоблока от грязи, механических повреждений и препятствует распространению температуры, сохраняя ее.

Характеристики термостата HB150-S2

- Диапазон температур, °C — от 5 выше комнатной до 150;
- точность, °C — $\pm 0,1$;
- стабильность, °C — $\pm 0,3$ (25-90 °C), $\pm 0,6$ (90-150 °C);
- гомогенность, °C — $\pm 0,2$;
- таймер — 1 сек - 99 ч 59 мин;
- встроенное устройство защиты от перегрева;
- мощность, Вт — 200;
- габариты (Ш×Г×В), мм — 290×210×120.

Комплект поставки: термостат **HB150-S2** и два коротких термоблока на выбор или один длинный.





Твердотельный термостат MiniH100 Dlab 5042101111

Гарантия 1 год

Код:

5042101111

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура нагрева до 100°C

Точность контроля температуры $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Производитель:

Dlab

Твердотельный термостат MiniH100 компактен, удобен в управлении, специально разработан для длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры до 100°C.

Доступна поддержка функции таймера.

Встроенная память – 9 индивидуальных программ.

Доступны различные типы дополнительных блоков.

Защита от перегрева.

Крышка для защиты и сохранения тепла.

Температура термостата От комнатной температуры +5°C до 100°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Время нагрева от 25°C до 100°C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева 6,5°C/сек

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 999 мин

Дисплей LCD

Подключение внешних накопителей данных USB

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 110x162x140мм

Вес 1 кг

Вместимость блока для пробирок 0,2мл 40шт

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 4шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 2шт

Твердотельный термостат с охлаждением HC110-Pro



Dlab

Dlab 5062102100

Гарантия 1 год

Код:

5062102100

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура от 0 до 100°C

Точность контроля температуры $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Производитель:

Твердотельный термостат HC110-Pro компактен, удобен в управлении, специально разработан для длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры до 100°C .

Доступна поддержка функции таймера.

Встроенная память – 9 индивидуальных программ.

Доступны различные типы дополнительных блоков.

Защита от перегрева.

Крышка для защиты и сохранения тепла.

Температура термостата От 0 до 110°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Время нагрева от 25°C до 100°C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева $5,5^\circ\text{C}/\text{сек}$

Максимальная скорость охлаждения $2,5^\circ\text{C}/\text{мин}$

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 99ч30мин

Дисплей LCD

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 200x235x120мм

Вес 7,3 кг

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 52мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 4шт

Твердотельный термостат с нагревом и охлаждением MiniHC100 Dlab 5042102111

Гарантия 1 год

Код:

5042102111

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура от 0 до 100°C

Точность контроля температуры $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Производитель:

Dlab



Твердотельный термостат MiniHC100 компактен, удобен в управлении, специально разработан для длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры от 0 до 100°C

Доступна поддержка функции таймера

Встроенная память – 9 индивидуальных программ

Доступны различные типы дополнительных блоков

Защита от перегрева

Крышка для защиты и сохранения тепла

Температура термостата 0-100°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Время нагрева от 25°C до 100 °C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева 8°C/сек

Максимальная скорость охлаждения 3°C/мин

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 999мин

Дисплей LCD

Подключение внешних накопителей данных USB

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 110x162x140мм

Вес 1 кг

Вместимость блока для пробирок 0,2мл 40шт

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 4шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 2шт

Твердотельный термостат с нагревом, охлаждением и подогреваемой крышкой MiniHCL100 Dlab 5042132111

Гарантия 1 год



Код:

5042132111

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура от 0 до 100°C

Точность контроля температуры $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Производитель:

Dlab

Твердотельный термостат MiniHCL100 компактен, удобен в управлении, специально разработан для

длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры от 0 до 100°C.

Доступна поддержка функции таймера.

Встроенная память – 9 индивидуальных программ.

Доступны различные типы дополнительных блоков.

Защита от перегрева.

Нагреваемая крышка для защиты и сохранения тепла.

Температура термостата 0-100°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Время нагрева от 25°C до 100 °C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева 8°C/сек

Максимальная скорость охлаждения 3°C/мин

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 999мин

Дисплей LCD

Подключение внешних накопителей данных USB

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 110x162x140мм

Вес 1 кг

Вместимость блока для пробирок 0,2мл 40шт

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 4шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 2шт

Твердотельный термостат-шейкер HM100-Pro Dlab

5062104100

Гарантия 1 год



Код:

5062104100

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура нагрева до 100 °C

Точность контроля температуры $\pm 0,5$ °C

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Производитель:

Dlab

Твердотельный термостат HM100-Pro компактен, удобен в управлении, специально разработан для длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры до 100°C.

Доступна поддержка функции таймера.

Встроенная память – 9 индивидуальных программ.

Доступны различные типы дополнительных блоков.

Защита от перегрева.

Крышка для защиты и сохранения тепла.

Функция перемешивания.

Температура термостата От комнатной температуры +5°C до 100°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5$ °C

Время нагрева от 25°C до 100 °C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева 5,5°C/сек

Диаметр вращения 3мм

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 99ч30мин

Дисплей LCD

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 200x235x120мм

Вес 7,3 кг

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 52мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 4шт

Твердотельный термостат-шейкер с охлаждением HCM100-Pro Dlab 5062103100



Гарантия 1 год

Код:

5062103100

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура нагрева от 0 до 100°C

Точность контроля температуры $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Производитель:

Dlab

Твердотельный термостат HCM100-Pro компактен, удобен в управлении, специально разработан для длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры от 0 до 100°C.

Доступна поддержка функции таймера.

Встроенная память – 9 индивидуальных программ.

Доступны различные типы дополнительных блоков.

Защита от перегрева.

Крышка для защиты и сохранения тепла.

Функция перемешивания.

Температура термостата От 0°C до 100°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Время нагрева от 25°C до 100°C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева 5,5°C/сек

Диаметр вращения 3мм

Скорость вращения 200-1500 об/мин

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 99ч30мин

Дисплей LCD

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 200x235x120мм

Вес 7,3 кг

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 52мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 4шт

Твердотельный термостат H100-Pro Dlab 5062101111

Гарантия 1 год

**Код:**

5062101111

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура нагрева до 100°C

Точность контроля температуры $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Термоблоки для разных пробирок от 0,2 до 50мл

Термоблоков в комплекте – 1 шт

Производитель:

Dlab

Твердотельный термостат H100-Pro компактен, удобен в управлении, специально разработан для длительных инкубаций при различных температурах.

Основные особенности:

Широкий диапазон регулирования температуры до 100°C.

Доступна поддержка функции таймера.

Встроенная память – 9 индивидуальных программ.

Доступны различные типы дополнительных блоков.

Защита от перегрева.

Крышка для защиты и сохранения тепла.

Температура термостата От комнатной температуры +5°C до 100°C

Точность контроля температуры (при 37°C) $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Время нагрева от 25°C до 100°C ≤ 20 мин

Максимальная скорость нагрева 5,5°C/сек

Количество термоблоков в комплекте 1 шт

Таймер 0 мин – 99ч30мин

Дисплей LCD

Материал гермоблока алюминий

Память 9 программ

Габариты [Г×Ш×В] 200x235x120мм

Вес 7,3 кг

Вместимость блока для пробирок 0,5мл 24 шт

Вместимость блока для пробирок 1,5/2мл 15шт

Вместимость блока для пробирок 52мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 15мл 8шт

Вместимость блока для пробирок 50мл 4шт



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>