

Мешалки магнитные верхнеприводные OS20-Pro, OS20-S, OS20-Pro, OS40-Pro, OS40-S, OS70-Pro

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>



Комплект верхнеприводной мешалки OS70-Pro с двухсоставным штативом и пропеллерной мешалкой Dlab

8033300100+...478+...605

Гарантия 1 год

Код:

8033300100+...478+...605

Производитель:

Dlab

Описание:

Диапазон скорости 50-1100 об/мин.

Максимальная вязкость 100 000 мПа*с.

Максимальный объем перемешивания (вода) 70 л.

Производитель:

Dlab

Верхнеприводная мешалка OS70-Pro создана для непрерывной работы и больших нагрузок, имеет широкий скоростной диапазон и функцию автоматической регулировки крутящего момента при изменении вязкости образца. Данная модель имеет цифровой интерфейс RS 232 и возможность управления и мониторинга через ПК.

Особенности верхнеприводной мешалки OS70-PRO

Широкий скоростной диапазон от 50 до 1100 об/мин, с точностью установки 3 об/мин.

Цифрой ЖК-дисплей обеспечивает точный контроль заданной и фактической скорости, а также крутящего момента.

Автоматическая регулировка крутящего момента соразмерна изменениям вязкости образца.

Функция автоматической остановки процесса перемешивания, при перегрузке.

Функция плавного старта исключает разбрызгивание образца.

Возможность управления и мониторинга с ПК через цифровой интерфейс RS 232.

Максимальный объем перемешиваемой среды, вода 70 л

Тип двигателя Бесщеточный, постоянного тока

Потр./ созд. мощность двигателя 180/160 Вт

Диапазон скорости 50-1100 об/мин

Точность отображения скорости ± 10 об/мин

Вывод данных на ЖК дисплее скорость, крутящий момент

Защиты от перегрузки Светодиодный индикатор

Крутящий момент, макс. 300 Н*см

Вязкость, макс. 100 000 мПа*с

Диаметр патрона 0,5-10 мм

Класс защиты IP 21

Мощность 200 Вт

Интерфейс RS 232

Напряжение 100-240В 50/60Гц

Габариты прибора (Ш*Г*В) 186x83x220 мм

Вес 3,2 кг

Таймер (мин/макс) 0 мин – 99 ч 59 мин



Комплект верхнеприводной мешалки OS70-Pro со штативом и пропеллерной мешалкой Dlab 8033300100+...478+...497

Гарантия 1 год

Код:

8033300100+...478+...497

Производитель:

Dlab

Описание:

Диапазон скорости 50-1100 об/мин.

Максимальная вязкость 100 000 мПа*с.

Максимальный объем перемешивания (вода) 70 л.

Производитель:

Dlab

Верхнеприводная мешалка OS70-Pro создана для непрерывной работы и больших нагрузок, имеет широкий скоростной диапазон и функцию автоматической регулировки крутящего момента при изменении вязкости образца. Данная модель имеет цифровой интерфейс RS 232 и возможность управления и мониторинга через ПК.

Особенности верхнеприводной мешалки OS70-PRO

Широкий скоростной диапазон от 50 до 1100 об/мин, с точностью установки 3 об/мин.

Цифрой ЖК-дисплей обеспечивает точный контроль заданной и фактической скорости, а также крутящего момента.

Автоматическая регулировка крутящего момента соразмерна изменениям вязкости образца.

Функция автоматической остановки процесса перемешивания, при перегрузке.

Функция плавного старта исключает разбрызгивание образца.

Возможность управления и мониторинга с ПК через цифровой интерфейс RS 232.

Максимальный объем перемешиваемой среды, вода 70 л

Тип двигателя Бесщеточный, постоянного тока

Потр./ созд. мощность двигателя 180/160 Вт

Диапазон скорости 50-1100 об/мин

Точность отображения скорости ± 10 об/мин

Вывод данных на ЖК дисплее скорость, крутящий момент

Защиты от перегрузки Светодиодный индикатор

Крутящий момент, макс. 300 Н*см

Вязкость, макс. 100 000 мПа*с

Диаметр патрона 0,5-10 мм

Класс защиты IP 21

Мощность 200 Вт

Интерфейс RS 232

Напряжение 100-240В 50/60Гц

Габариты прибора (Ш*Г*В) 186x83x220 мм

Вес 3,2 кг



Dlab

Комплект верхнеприводной мешалки OS40-Pro с двухсоставным штативом и четырехлопастной мешалкой Dlab 8033200100+18900605

Гарантия 1 год

Код:

8033200100+18900605

Производитель:

Описание:

Диапазон скорости перемешивания 50-2200 об/мин.

Максимальная вязкость 50 000 мПа*с.

Максимальный объем перемешивания 40 л.

Производитель:

Dlab

Верхнеприводная мешалка OS40-Pro создана для непрерывной работы и больших нагрузок. Имеет широкий скоростной диапазон от 50 до 2200 об/мин, с точностью установки 3 об/мин. Цифровой ЖК-дисплей обеспечивает точный контроль заданной и фактической скорости и крутящего момента. Мешалка способна поддерживать постоянную скорость перемешивания, несмотря на изменение нагрузки. Функция плавного старта исключает разбрызгивание образца. Данная модель имеет цифровой интерфейс RS 232 и возможность управления и мониторинга через ПК.

Максимальный объем перемешивания 40 л

Диапазон по перемешивания 50-2200 Об/мин

Точность поддержания скорости ± 3 Об/мин

Дисплей ЖК

Максимальный крутящий момент 60 Н*см

Максимальная вязкость 50 000 мПа*с

Диаметр патрона 0,5-10 мм

Таймер -

Мощность 130 Вт

Интерфейс RS232

Электропитание 200-240В, 50Гц

Габариты (ШхДхВ) 83х220х186 мм

Вес 2,8 кг

DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 20 л по воде, до 2200 об/мин, OS20-Pro, комплект, (аналоги арт. 25001987, IKA; арт. 25004884, IKA; арт. 3593000, IKA)

8033100100+18900071+18900258

Характеристики мешалки OS20-Pro

Мешалка верхнеприводная, **OS20-Pro**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 20;
- диапазон скоростей, об/мин — 50–2200;
- вязкость, мПа×с — 10000;
- макс. крутящий момент, Н×см — 40;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 70;
- ЖК-дисплей для точного контроля заданных и фактических параметров перемешивания;
- интерфейс RS232 для связи с ПК;
- плавная регулировка частоты вращения с помощью поворотной ручки;
- привод бесщеточный, постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- светодиодная индикация скорости вращения;
- функция автоматического перезапуска;
- предохранительные цепи для безопасной остановки при перегрузке ; минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP21;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 2,8.

Комплект поставки: мешалка (**8033100100**);
перемешивающий элемент пропеллерный (**18900071**);
штатив с крепежным узлом (**18900258**).



DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 20 л по воде, до 2200 об/мин, OS20-S, комплект OS20-S package, (аналог арт. 3593000, IKA)

Особенности мешалок серии OS

8033100200+18900605+18900071

- Высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
- светодиодный дисплей для точного мониторинга фактической скорости перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока
- гарантирует постоянный крутящий момент;
- широкий диапазон скоростей от 50 до 2200 rpm;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP42.
-



Характеристики мешалки OS20-S, Dlab

Мешалка верхнеприводная, **OS20-S**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 20; диапазон скоростей, об/мин — 50–2200;
- вязкость, мПа·с — 10000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 40;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 70;
- выходная мощность привода, Вт — 50;
-

- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 2,8.

Комплект поставки: мешалка (**8033100200**), перемешивающий элемент пропеллерный (**18900071**), штатив с крепежным узлом (**18900258**).

DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 20 л по воде, до 2200 об/мин, без штатива, OS20-Pro, (аналоги арт. 25001987, IKA; арт. 25004884, IKA; арт. 3593000, IKA)

8033100100

Характеристики мешалки OS20-Pro

Мешалка верхнеприводная, **OS20-Pro**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 20;
- диапазон скоростей, об/мин — 50–2200;
- вязкость, мПа·с — 10000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 40;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 70;
- ЖК-дисплей для точного контроля заданных и фактических параметров перемешивания;
- интерфейс RS232 для связи с ПК;
- плавная регулировка частоты вращения с помощью поворотной ручки;
- привод бесщеточный, постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- светодиодная индикация скорости вращения;
- функция автоматического перезапуска;
- предохранительные цепи для безопасной остановки при перегрузке ;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP21;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 2,8.



DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 20 л по воде, до 2200 об/мин, без штатива, OS20-S, (аналог арт. 3593000, IKA)

8033100200

Особенности мешалок серии OS

- Высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
- светодиодный дисплей для точного мониторинга фактической скорости перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- широкий диапазон скоростей от 50 до 2200 rpm;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP42.

Характеристики мешалки OS20-S, Dlab

Мешалка верхнеприводная, **OS20-S**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 20;
- диапазон скоростей, об/мин — 50–2200;
- вязкость, мПа·с — 10000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 40;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 70;
- выходная мощность привода, Вт — 50;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 2,8.

Комплект поставки: мешалка (8033100200).



DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 40 л по воде, до 2200 об/мин, OS40-Pro, комплект, (аналоги арт. 30586765, Ohaus; арт. 4440000, арт. 4446000, IKA)

8033200100+18900071+18900258

Особенности верхнеприводной мешалки OS40-Pro

- Автоматическая регулировка крутящего момента соразмерна изменениям вязкости образца;
- решение большинства задач перемешивания плотных, вязких жидкостей — до 50000 мПа с гарантированной эффективностью и безопасностью;
- высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
- ЖК-дисплей для точного контроля заданных и фактических параметров перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- отображение крутящего момента и информации об изменениях вязкости;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- предотвращение случайных протечек и разбрызгивания за счет очень плавного хода;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;
- возможность управления и мониторинга с ПК через цифровой интерфейс RS 232;
- класс защиты IP21.

Характеристики верхнеприводной мешалки OS40-Pro

- Максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 40;
- минимальный шаг скорости перемешивания, об/мин — 3;
- диапазон скоростей, об/мин — 50-2200;
- вязкость, мПа·с — 50000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 60;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 130;
- выходная мощность привода, Вт — 100;
- габариты, Ш × Г × В, мм — 83 × 220 × 186;
- вес, кг — 2,8.

Комплект поставки: мешалка **8033200100**, перемешивающий элемент пропеллерный **18900071**, штатив с крепежным узлом **18900258**.



DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 40 л по воде, до 2200 об/мин, OS40-S, комплект OS40-S package, (аналоги арт. 3593000, IKA, арт. 30586765, Ohaus)

8033200200+18900605

Особенности мешалок серии OS

- Высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
 - светодиодный дисплей для точного мониторинга фактической скорости перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока
гарантирует постоянный крутящий момент;



- широкий диапазон скоростей от 50 до 2200 rpm;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP42.



Характеристики мешалки OS40-S, Dlab

Мешалка верхнеприводная, **OS40-S**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 40;
- диапазон скоростей, об/мин — 50–2200;
- вязкость, мПа·с — 50000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 60;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 70;
- выходная мощность привода, Вт — 50;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 2,8.

Комплект поставки: мешалка (**8033200200**), перемешивающий элемент пропеллерный (**18900071**), штатив с крепежным узлом (**18900258**).

DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 40 л по воде, до 2200 об/мин, без штатива, OS40-S, (аналоги арт. 3593000, IKA, арт. 30586765, Ohaus)

8033200200

Особенности мешалок серии OS

- Высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
- светодиодный дисплей для точного мониторинга фактической скорости перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- широкий диапазон скоростей от 50 до 2200 rpm;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP42.



Характеристики мешалки OS40-S, Dlab

Мешалка верхнеприводная, **OS40-S**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем
- по воде, л — 40; диапазон скоростей,
- об/мин — 50–2200;
- вязкость, мПа·с — 50000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 60;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 70;
- выходная мощность привода, Вт — 50;

Комплект поставки: мешалка (**8033200200**).
габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;

вес, кг — 2,8.

DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 70 л по воде, до 1100 об/мин, без штатива, OS70-Pro, (аналоги арт. 25001990, арт. 25004887, IKA; арт. 501-62020-00, арт. 501-61010-00, арт. 501-61020-00, Heidolph)

8033300100

Особенности мешалок серии OS-Pro

- Автоматическая регулировка крутящего момента соразмерна изменениям вязкости образца;
- решение большинства задач перемешивания плотных, вязких жидкостей — до 50000 мПа с гарантированной эффективностью и безопасностью;
- высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
- ЖК-дисплей для точного контроля заданных и фактических параметров перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- отображение крутящего момента и информации об изменениях вязкости;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- предотвращение случайных протечек и разбрызгивания за счет очень плавного хода;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;
- возможность управления и мониторинга с ПК через цифровой интерфейс RS 232;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP21.



Характеристики мешалки OS70-Pro, Dlab

Мешалка верхнеприводная, **OS70-Pro**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем
- по воде, л — 70; диапазон скоростей,
- об/мин — 50–1100;
- вязкость, мПа×с — 100000;
- макс. крутящий момент, Н×см — 300;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 200;
- выходная мощность привода, Вт — 160;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 3,2.

Комплект поставки: мешалка (8033300100).

DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 70 л по воде, до 1100 об/мин, OS70-Pro, Package 1 комплект, (аналоги арт. 25001990, арт. 25004887, IKA; арт. 501-62020-00, арт. 501-61010-00, арт. 501-61020-00, Heidolph)

8033300100+18900478+18900258

Особенности мешалок серии OS-Pro

- Автоматическая регулировка крутящего момента соразмерна изменениям вязкости образца;
- решение большинства задач перемешивания плотных, вязких жидкостей — до 50000 мПа с
- гарантированной эффективностью и
- безопасностью;
- высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики;
- ЖК-дисплей для точного контроля заданных и фактических параметров перемешивания;
- бесщеточный привод постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- отображение крутящего момента и информации об изменениях вязкости;
- функция аварийной остановки при перегрузке;
- предотвращение случайных протечек и разбрызгивания за счет очень плавного хода;
- большой набор лопастей для максимальной оптимизации процесса перемешивания;

- возможность управления и мониторинга с ПК через цифровой интерфейс RS 232;
- минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP21.

Характеристики мешалки OS70-Pro, Dlab

Мешалка верхнеприводная, **OS70-Pro**, имеет следующие характеристики:

- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 70;
- диапазон скоростей, об/мин — 50–1100;
- вязкость, мПа·с — 100000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 300;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 200;
- выходная мощность привода, Вт — 160;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 3,2.

Комплект поставки: мешалка (**8033300100**), перемешивающий элемент пропеллерный (**18900478**), штатив с крепежным узлом (**18900258**).



DLab, Китай

Мешалка верхнеприводная, до 70 л по воде, до 1100 об/мин, OS70-Pro, Package 2 комплект, (аналоги арт. 25001990, IKA; арт. 25004887, IKA; арт. 501-62010-00, Heidolph)

8033300100+18900478+18900497

Характеристики мешалки OS70-Pro

Мешалка верхнеприводная, **OS70-Pro**, имеет следующие характеристики:



- максимальный перемешиваемый объем по воде, л — 70;
- диапазон скоростей, об/мин — 50–1100;
- вязкость, мПа·с — 100000;
- макс. крутящий момент, Н·см — 300;
- диаметр вала, мм — от 0,5 до 10;
- потребляемая мощность, Вт — 200;
- ЖК-дисплей для точного контроля заданных и фактических параметров перемешивания;
- интерфейс RS232 для связи с ПК;
- плавная регулировка частоты вращения с помощью поворотной ручки;
- привод бесщеточный, постоянного тока гарантирует постоянный крутящий момент;
- светодиодная индикация скорости вращения;
- функция автоматического перезапуска;
- предохранительные цепи для безопасной остановки при перегрузке ; минимальный шаг скорости перемешивания 3 об/мин;
- класс защиты IP21;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 83×220×186;
- вес, кг — 3,2.
-
-
-

Комплект поставки: мешалка (**8033100100**); перемешивающий элемент пропеллерный (**18900478**); штатив с крепежным узлом (**18900497**).



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>