

Мешалки магнитные без нагрева, с нагревом MS, FlatSpin, EcoStir

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>



Мешалка магнитная MS-H-ProM в комплекте с термодатчиком PT1000A и держателем Dlab 8035221110+18900016+18900017

Гарантия 1 год

Код:

8035221110+18900016+18900017

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка MS-H-ProM обладает концентрированным магнитным полем, которое совместно с мощным двигателем обеспечивает превосходную производительность при перемешивании вязкой жидкости. При работе она осуществляет плавное ускорение и замедление для стабильной работы без проливания жидкости. Наличие таймера позволяет настраивать время работы мешалки от 1 минуты до 99 часов 59 минут.

Модель MS-H-ProM имеет три режима нагрева: А) Быстрый нагрев; Б) Стандартный нагрев; В) Точный нагрев.

Предупреждающее мерцание «HOT» означает, что рабочая поверхность имеет температуру выше 50 °С. Мешалка может быть подключена к ПК с дистанционным управлением.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 20л

Количество мест 1

Размер платформы Ø135 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева Комн.темп.-340 °С

Точность установки температуры $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Точность контроля температуры $\pm 1^{\circ}\text{C} (<100^{\circ}\text{C}) \pm 1\% (>100^{\circ}\text{C})$ (с PT1000 - $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$)

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °С

Мощность нагревательного элемента 600 Вт

Дисплей ЖК

Таймер 1мин- 99ч59мин

Класс защиты IP21

Интерфейс RS232

Потребляемая мощность 720 Вт

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 160x280x100 мм

Вес 2.8кг



Мешалка магнитная MS-H-ProM Dlab 8035221110

Гарантия 1 год

Код:

8035221110

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка MS-H-ProM обладает концентрированным магнитным полем, которое совместно с мощным двигателем обеспечивает превосходную производительность при перемешивании вязкой жидкости. При работе она осуществляет плавное ускорение и замедление для стабильной работы без проливания жидкости. Наличие таймера позволяет настраивать время работы мешалки от 1 минуты до 99 часов 59 минут.

Модель MS-H-ProM имеет три режима нагрева: А) Быстрый нагрев; Б) Стандартный нагрев; В) Точный нагрев.

Предупреждающее мерцание «НОТ» означает, что рабочая поверхность имеет температуру выше 50 °С. Мешалка может быть подключена к ПК с дистанционным управлением.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 20л

Количество мест 1

Размер платформы Ø135 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева Комн.темп.-340 °С

Точность установки температуры ± 0.1°С

Точность контроля температуры ±1°С(<100°С) ±1%(>100°С) (с PT1000 - ± 0.2°С)

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °С

Мощность нагревательного элемента 600 Вт

Дисплей ЖК

Таймер 1мин- 99ч59мин

Класс защиты IP21

Интерфейс RS232

Потребляемая мощность 720 Вт

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 160x280x100 мм

Вес 2.8кг



Мешалка магнитная многопозиционная MS-M-S6 Dlab 8030351100

Гарантия 1 год

Код:

[8030351100](#)

Производитель:

[Dlab](#)

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка состоит из шести независимо работающих платформ.

Независимые цифровые ЖК-дисплеи обеспечивают точный контроль скорости каждого из образцов отдельно

Алюминиевая рабочая поверхность с керамическим покрытием устойчива к коррозии.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 6×3л

Количество мест 6

Размер платформы Ø134 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева -

Точность установки температуры -

Точность контроля температуры -

Функция защиты от перегрева -

Мощность нагревательного элемента -

Дисплей 6 ЖК

Таймер -

Класс защиты IP21

Интерфейс -

Потребляемая мощность 5 Вт×6

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 701X265X127 мм

Вес 12.7кг



Мешалка магнитная многопозиционная MS-M-S4 Dlab 8030271100

Гарантия 1 год

Код:

8030271100

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка состоит из четырех независимо работающих платформ. Независимые цифровые ЖК-дисплеи обеспечивают точный контроль скорости каждого из образцов отдельно. Алюминиевая рабочая поверхность с керамическим покрытием устойчива к коррозии.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 4×3л

Количество мест 4

Размер платформы Ø134 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева -

Точность установки температуры -

Точность контроля температуры -

Функция защиты от перегрева -

Мощность нагревательного элемента -

Дисплей 4 ЖК

Таймер -

Класс защиты IP21

Интерфейс -

Потребляемая мощность 5 Вт×4

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 701X265X127 мм

Вес 8.7кг



Мешалка магнитная многопозиционная MS-H280-S6 в комплекте с термодатчиками PT1000A и держателями Dlab 8030351112+6x18900016+6x18900540

Гарантия 1 год

Код:

8030351112+6x18900016+6x18900540

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура нагрева до 280°C

Скорость перемешивания до 1500 об/мин

Шесть независимых цифровых ЖК-дисплеев

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка состоит из шести независимо работающих платформ.

Шесть цифровых ЖК-дисплеев обеспечивают точный контроль скорости и температуры нагрева каждого из образцов отдельно.

Алюминиевая рабочая платформа с керамическим покрытием обладает высокой теплопроводностью и устойчива к коррозии. Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев образцов с защитой от перегрева.

Предупреждающее мерцание «HOT» означает, что рабочая поверхность имеет температуру выше 50 °С.

Мешалка совместима с различными нагревательными блоками.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 6×3л

Количество мест 6

Размер платформы Ø134 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева Комн.темп.-280 °С

Точность установки температуры ± 0.1°C

Точность контроля температуры ± 1°C (с PT1000 - ± 0.2°C)

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °С

Мощность нагревательного элемента 600 Вт×6

Дисплей 6 ЖК

Таймер -

Класс защиты IP21

Интерфейс -

Потребляемая мощность 605 Вт×6

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 564X523X127 мм

Вес 12.7кг



Мешалка магнитная многопозиционная MS-H280-S4 в комплекте с термодатчиками PT1000A и держателями Dlab 8030271112+4x18900016+4x18900540

Гарантия 1 год

Код:

8030271112+4x18900016+4x18900540

Производитель:

Dlab

Описание:

Температура нагрева до 280°C

Скорость перемешивания до 1500 об/мин

Четыре цифровых ЖК-дисплея

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка состоит из четырех независимо работающих платформ. Цифровые ЖК-дисплеи обеспечивают точный контроль скорости и температуры нагрева каждого из образцов отдельно. Алюминиевая рабочая платформа с керамическим покрытием обладает высокой теплопроводностью и устойчива к коррозии. Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев образцов с защитой от перегрева. Предупреждающее мерцание «HOT» означает, что рабочая поверхность имеет температуру выше 50 °С. Мешалка совместима с различными нагревательными блоками.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 4×3л

Количество мест 4

Размер платформы Ø134 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева Комн.темп.-280 °С

Точность установки температуры ± 0.1°C

Точность контроля температуры ± 1°C (с PT1000 - ± 0.2°C)

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °С

Мощность нагревательного элемента 600 Вт×4

Дисплей 4 ЖК

Таймер -

Класс защиты IP21

Интерфейс -

Потребляемая мощность 605 Вт×4

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 701X265X127 мм

Вес 8.7кг



Мешалка магнитная многопозиционная MS-T-S15 Dlab 8030320100

Гарантия 1 год

Код:
[8030320100](#)

Производитель:
[Dlab](#)

Описание:

Перемешивание со скоростью в диапазоне от 0 до 1500 об/мин.

Размеры рабочей платформы (Д×Ш) 460×304 мм

Количество мест 15

Производитель:
[Dlab](#)

Эффективная, простая, безопасная многопозиционная мешалка MS-T-S15 — идеальный выбор для тестирования образцов.

Размеры рабочей платформы (Д×Ш) 460×304 мм

Материал рабочей платформы Алюминий

Тип двигателя Бесщеточный, постоянного тока

Количество мест 15

Макс. объём (вода) 0,4 л ×15

Макс. длина мешальника 40 мм

Диапазон скорости 0 – 1500 об/мин

Точность контроля скорости ±10 об/мин

Установка скорости, времени ЖК-дисплей

Диапазон таймера 1 мин -99 ч 59 мин

Класс защиты IP21

Потребляемая мощность 40 Вт

Электропитание 200 – 240 В; 50Гц

Габариты (Д×Ш×В) 615×307×90 мм

Вес нетто 9,2 кг



Комплект магнитной мешалки многопозиционной MS-H340-S4 с термодатчиком PT1000A и держателем Dlab 8030271110+18900294

Гарантия 1 год

Код:

8030271110+18900294

Производитель:

Dlab

Описание:

Диаметр рабочей платформы 135 мм

Количество мест 4

Макс. длина мешальника 40 мм

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка MS-H340-S4 подходит для использования по следующим назначениям: нагрев, перемешивание (смешивание). Каждая платформа имеет независимое управление и температурный контроль. Подходящая область применения: научно-исследовательская деятельность. Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали с тонким керамическим покрытием, обеспечивающим хорошую химическую стойкость.

Диаметр рабочей платформы 135 мм

Материал рабочей платформы Сталь с керамическим покрытием

Тип двигателя тока Бесщеточный, постоянного тока

Количество мест 4

Макс. объем (вода) 10×4 л

Макс. длина мешальника 40 мм

Диапазон скорости 200 – 1500 об/мин

Точность контроля скорости ± 20 об/мин

Данные, выводимые на дисплей Скорость, температура

Температура нагрева Комн. темп. — 340 °C

Точность установки температуры ± 1 °C

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °C

Точность контроля температуры ± 1 °C (при температуре ниже 100 °C)

$\pm 1\%$ (при температуре свыше 100 °C))

$\pm 0,2$ °C (с внешн. темп. датчиком)

Класс защиты IP21

Мощность нагревателя 500×4 Вт

Мощность двигателя 1,8×4 Вт

Потребляемая мощность 515×4 Вт

Электропитание 200 – 240 В; 50 Гц

Габариты (Д×Ш×В) 698×270×128 мм

Вес нетто 9,5 кг



Мешалка магнитная многопозиционная MS-H280-S6 Dlab 8030351112

Гарантия 1 год

Код:

8030351112

Производитель:

Dlab

Описание:

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин.

Максимальный объем перемешивания 6×3л

Количество мест 6

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка состоит из шести независимо работающих платформ. Шесть цифровых ЖК-дисплеев обеспечивают точный контроль скорости и температуры нагрева каждого из образцов отдельно.

Алюминиевая рабочая платформа с керамическим покрытием обладает высокой теплопроводностью и устойчива к коррозии. Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев образцов с защитой от перегрева. Предупреждающее мерцание «HOT» означает, что рабочая поверхность имеет температуру выше 50 °С.

Мешалка совместима с различными нагревательными блоками.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин.

Максимальный объем перемешивания 6×3л

Количество мест 6

Размер платформы Ø134 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева Комн.темп.-280 °С

Точность установки температуры ± 0.1°С

Точность контроля температуры ± 1°С (с РТ1000 - ± 0.2°С)

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °С

Мощность нагревательного элемента 600 Вт×6

Дисплей 6 ЖК

Таймер -

Класс защиты IP21

Интерфейс -

Потребляемая мощность 605 Вт×6

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 564Х523Х127 мм

Вес 12.7кг



Мешалка магнитная

многопозиционная MS-H280-S4 Dlab 8030271112

Гарантия 1 год

Код:

8030271112

Производитель:

Dlab

Описание:

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 4×3л

Количество мест 4

Производитель:

Dlab

Магнитная мешалка состоит из четырех независимо работающих платформ. Четыре цифровых ЖК-дисплея обеспечивают точный контроль скорости и температуры нагрева каждого из образцов отдельно. Алюминиевая рабочая платформа с керамическим покрытием обладает высокой теплопроводностью и устойчива к коррозии. Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев образцов с защитой от перегрева. Предупреждающее мерцание «HOT» означает, что рабочая поверхность имеет температуру выше 50 °С.

Мешалка совместима с различными нагревательными блоками.

Диапазон скорости перемешивания 200-1500 об/мин

Максимальный объем перемешивания 4×3л

Количество мест 4

Размер платформы Ø134 мм

Материал платформы Алюминий с керамическим покрытием

Диапазон температуры нагрева Комн.темп.-280 °С

Точность установки температуры ± 0.1°С

Точность контроля температуры ± 1°С (с PT1000 - ± 0.2°С)

Функция защиты от перегрева Отключение при нагреве свыше 420 °С

Мощность нагревательного элемента 600 Вт×4

Дисплей 4 ЖК

Таймер -

Класс защиты IP21

Интерфейс -

Потребляемая мощность 605 Вт×4

Электропитание 220 В/50Гц

Габариты, ШхДхВ 701X265X127 мм



Мешалка магнитная, объем по воде 0,4 л на 1 место, MS-H-S10 Dlab 8030140000

Гарантия 1 год

Код:

8030140000

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-S10, Dlab — это 10-ти местных магнитные мешалки, нагревают до 120 °С, максимальный объем по воде до 0,4 л на одно место, с платформой из нержавеющей стали с силиконовым покрытием, и скоростью перемешивания 0-1100 об/мин.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H-S10

Скорость перемешивания, об/мин — от 0 до 1100;

температура нагрева, °С — до 120;

размер платформы, мм — 180×450;

максимальный объем перемешивания для 1 места, л — 0,4;

число мест — 10;

платформа из нержавеющей стали с силиконовым покрытием;

максимальная длина магнитного перемешивающего элемента, мм — 40;

отображение скорости, температуры — шкала;

класс защиты IP42;

габариты, мм — 622×182×65;

вес, кг — 3,2.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-S10 имеют рабочую пластину из нержавеющей стали с силиконовой прокладкой, обеспечивающей превосходное сопротивление скольжению.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS-H-S10.



Мешалка магнитная, объем по воде 10 л на 1 место, 4 места, диаметр платформы 135 мм, нагрев до 340 °С, 200-1500 об/мин, MS-H340-S4 Dlab 8030271110

Гарантия 1 год

Код:

8030271110

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H340-S4, Dlab — это 4-х местные магнитные мешалки, нагревают до 340 °С, максимальный объем по воде до 10 л на одно место, с платформой из нержавеющей стали с керамическим покрытием, и скоростью перемешивания 200-1500 об/мин, имеют независимое управление нагревом и перемешиванием.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H340-S4

Скорость перемешивания, об/мин — от 200 до 1500;

температура нагрева, °С — до 340;

диаметр платформы, мм — 135;

максимальный объем перемешивания для 1 места, л — 10;

число мест — 4;

платформа из нержавеющей стали с керамическим покрытием;

максимальная длина магнитного перемешивающего элемента, мм – 40;

отображение скорости, температуры — ЖК-дисплей;

класс защиты IP21;

габариты, мм — 698x270x128;

вес, кг – 9,5.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H340-S4 имеют рабочую пластину из нержавеющей стали с керамическим покрытием, обеспечивает хорошую химическую стойкость, широко используется в химическом синтезе, физическом и химическом анализе, биофармацевтике и т.д.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS-H340-S4.



Мешалка магнитная, объём по воде 3 л, d платформы 135 мм, нагрев до 280 °С, 200-1500 об/мин, датчик РТ1000, штатив, MS-H280-Pro package 2 Dlab 8130101212+18900540

Гарантия 1 год

Код:

8130101212+18900540

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H280-Pro — нагревают до 280 °С, и перемешивают до 3 л жидкости на платформе из нержавеющей стали с керамическим покрытием, диаметром 135 мм, со скоростью перемешивания 200-1500 об/мин.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H280-Pro

Скорость перемешивания, об/мин — от 200 до 1500;

температура нагрева, °С — от комнатной температуры до 280;

диаметр платформы, мм — 135;

точность отображения температуры рабочей платформы, °С — ± 1 ;

максимальный объём перемешивания, л — 3;

ЖК-дисплей, отображение температуры и скорости;

платформа из нержавеющей стали с керамическим покрытием;

штатив и датчик температуры РТ1000;

класс защиты IP21;

габариты, мм — 150x260x80;

вес, кг — 1,8.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H280-Pro имеют защиту от перегрева, рабочая пластина из нержавеющей стали с керамическим покрытием обеспечивает хорошую химическую стойкость.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS-H280-Pro, штатив для РТ1000, датчик температуры РТ1000.



Мешалка магнитная, объём по воде 5 л, MS-H380-Pro package 2 Dlab 8130261115+18900148

Гарантия 1 год

Код:

8130261115+18900148

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H380-Pro — нагревают до 380 °С, и перемешивают до 5 л жидкости на алюминиевой платформе с керамическим покрытием, размером платформы 140×140 мм, со скоростью перемешивания 200-1500 об/мин.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H380-Pro

Скорость перемешивания, об/мин — от 200 до 1500;
температура нагрева, °С — от комнатной температуры до 380;
размер платформы, мм — 140×140;
точность отображения температуры рабочей платформы, °С — $\pm 0,1$;
максимальный объем перемешивания, л — 5;
ЖК- дисплей, отображение температуры и скорости;
платформа алюминиевая с керамическим покрытием;
штатив и датчик температуры РТ1000;
класс защиты IP21;
габариты, мм — 320x180x108;
вес, кг — 2,2.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H380-Pro имеют алюминиевую рабочую пластину с керамическим покрытием, обеспечивает наиболее эффективную теплопередачу.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS-H380-Pro, штатив для РТ1000, датчик температуры РТ1000.



Мешалка магнитная, объём по воде 20 л, d платформы 135 мм, нагрев до 340 °С, 0-1500 об/мин, MS-H-S Dlab 8030211010

Гарантия 1 год

Код:
8030211010

Производитель:
Dlab

Производитель:
Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-S, Dlab — нагревают до 340 °С, и перемешивают до 20 л жидкости на платформе из нержавеющей стали с керамическим покрытием, диаметром 135 мм, со скоростью перемешивания 0-1500 об/мин.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H-S

Скорость перемешивания, об/мин — от 0 до 1500;
температура нагрева, °С — от комнатной температуры до 340;
диаметр платформы, мм — 135;
точность отображения температуры рабочей платформы, °С — $\pm 0,5$;
максимальный объём перемешивания, л — 20;
платформа из нержавеющей стали с керамическим покрытием;
класс защиты IP42;
габариты, мм — 160x280x85;
вес, кг — 2,8.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-S, Dlab имеют защиту от перегрева, пластина из нержавеющей стали с керамическим покрытием обеспечивает хорошую химическую стойкость.



Мешалка магнитная, объём по воде 20 л, d платформы 135 мм, нагрев до 340 °С, 100-1500 об/мин, MS-H-ProA Dlab 8060221110

Гарантия 1 год

Код:

8060221110

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-ProA — нагревают до 340 °С, и перемешивают до 20 л жидкости на алюминиевой платформе с керамическим покрытием диаметром 135 мм со скоростью перемешивания 100-1500 об/мин.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H-ProA

- Скорость перемешивания, об/мин — от 100 до 1500;
- температура нагрева, °С — от комнатной температуры до 340;
- диаметр платформы, мм — 135;
- точность отображения температуры рабочей платформы, °С — $\pm 0,1$;
- максимальный объём перемешивания, л — 20;
- ЖК-дисплей, отображение температуры и скорости;
- алюминиевая платформа с керамическим покрытием;
- режимы нагрева — быстрый, стандартный и стабильный;
- разъем RS232;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 160x280x85;
- вес, кг — 2,8.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-ProA имеют защиту от перегрева, рабочая алюминиевая пластина с керамическим покрытием обеспечивает быстрый нагрев и хорошую совместимость с различными нагревательными контейнерами и нагревательными блоками. ПИД-регулятор обеспечивает точный и стабильный процесс нагрева. На ЖК-дисплее отображается температура и скорость, дистанционная функция обеспечивает управление с ПК и передачу данных.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS-H-ProA.



Мешалка магнитная, объём по воде 20 л, d платформы 135 мм, нагрев до 340 °С, 100-1500 об/мин, датчик РТ1000, штатив, MS-H-ProT package 2 Dlab 8130231110+18900017

Гарантия 1 год

Код:

[8130231110+18900017](#)

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-ProT — нагревают до 340 °С, и перемешивают до 20 л жидкости на платформе из нержавеющей стали с керамическим покрытием, диаметром 135 мм, со скоростью перемешивания 100-1500 об/мин.

Характеристики мешалки с нагревом MS-H-ProT

Скорость перемешивания, об/мин — от 100 до 1500;
температура нагрева, °С — от комнатной температуры до 340;
диаметр платформы, мм — 135;
точность отображения температуры рабочей платформы, °С — $\pm 0,1$;
максимальный объём перемешивания, л — 20;
ЖК- дисплей, отображение температуры, скорости и время;
платформа из нержавеющей стали с керамическим покрытием;
штатив и датчик температуры РТ1000;
таймер с диапазоном от 1 мин до 99 ч 59 мин;
разъем RS232;
класс защиты IP42;
габариты, мм — 160x280x85;
вес, кг — 2,8.

Магнитные мешалки с нагревом MS-H-ProT имеют защиту от перегрева, рабочая пластина из нержавеющей стали с керамическим покрытием обеспечивает хорошую химическую стойкость, на ЖК-дисплее отображается температура, скорость и время, дистанционная функция обеспечивает управление с ПК и передачу данных.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS-H-ProT, штатив для РТ1000, датчик температуры РТ1000.



Мешалка магнитная, объём по воде 20 л, MS7-H550-Pro package 2 Dlab 8130122111+18900017

Гарантия 1 год

Код:

[8130122111+18900017](#)

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Магнитные мешалки с нагревом MS7-H550-Pro — нагревают до 550 °С, и перемешивают до 20 л жидкости на платформе из стеклокерамики, размером 184×184 мм, со скоростью перемешивания 100-1500 об/мин. Функция дистанционного управления обеспечивает управление с ПК и передачу данных.

Характеристики мешалки с нагревом MS7-H550-Pro

- Скорость перемешивания, об/мин — от 100 до 1500;
- температура нагрева, °С — от комнатной температуры до 550;
- размер платформы, мм — 184×184;
- точность отображения температуры рабочей платформы, °С — $\pm 0,1$;
- максимальный объем перемешивания, л — 20;
- ЖК- дисплей;
- платформа из стеклокерамики;
- штатив и датчик температуры PT1000;
- разъем RS232;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 215x360x112;
- вес, кг - 5,3.

Магнитные мешалки с нагревом MS7-H550-Pro имеют встроенный ПИД-регулятор, обеспечивающий безопасный нагрев среды с защитой от перегрева, стеклокерамическая рабочая пластина обеспечивает отличную химическую стойкость и наиболее эффективную теплопередачу.

Комплект поставки: магнитная мешалка MS7-H550-Pro, штатив для PT1000, датчик температуры PT1000.

DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объем по воде 0,4 л на 1 место, платформа 180×450 мм, 0-1100 об/мин, 10 мест, MS-M-S10,

8030140013

Магнитные мешалки без нагрева **MS-M-S10** — это 10-ти местные магнитные мешалки, максимальный объем по воде до 0,4 л на одно место, с платформой из нержавеющей стали с силиконовым покрытием, и скоростью перемешивания 0-1100 об/мин.



Характеристики мешалки без нагрева MS-M-S10, Dlab

- Скорость перемешивания, об/мин — от 0 до 1100;
- размер платформы, мм — 180×450;
- максимальный объем перемешивания для 1 места, л — 0,4;
- число мест — 10;
- платформа из нержавеющей стали с силиконовым покрытием;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 40;
- отображение скорости — шкала;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 622×205×65;
- вес, кг — 3,2.



Магнитные мешалки без нагрева **MS-M-S10** имеют рабочую пластину из нержавеющей стали с силиконовой прокладкой, обеспечивающей превосходное сопротивление скольжению.

Комплект поставки: магнитная мешалка **MS-PA**.

DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 0,8 л, d платформы 90 мм, 15-1500 об/мин, FlatSpin,

8030184000

[Подобрать аналог](#)

Магнитные мешалки без нагрева **FlatSpin** — перемешивают со скоростью 15-1500 об/мин объем до 0,8 л, на платформе ПЭТ-материала диаметром 90 мм.

Характеристики мешалки без нагрева FlatSpin, Dlab

- Скорость перемешивания, об/мин — от 15 до 1500;
- диаметр платформы, мм — 90;
- максимальный объем перемешивания, л — 0,8;
- платформа изготовлена из ПЭТ-материала;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 40;
- настройка скорости — кнопкой;
- класс защиты IP65;
- габариты, мм — 175×120×15;
- вес, кг — 0,3.

Магнитные мешалки без нагрева **FlatSpin** это ультраплоские компактные магнитные мешалки имеют автоматическое реверсивное вращение для отличного смешивания, бесшумную работу и отсутствие вибрации.

Комплект поставки: магнитная мешалка **FlatSpin**, магнитный перемешивающий элемент **18900011** (размер: Ø8×40 мм).



DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 1,5 л, d платформы 120 мм, 300-2000 об/мин, EcoStir-круглая

8010194000

Магнитные мешалки без нагрева **EcoStir**-круглые — перемешивают до 1,5 л жидкости на платформе изготовленной из ПЭТ-материала диаметром 120 мм, со скоростью перемешивания 300-2000 об/мин. Обеспечивает перемешивание тихое, без вибраций.

Характеристики мешалки без нагрева EcoStir

- Скорость перемешивания, об/мин — от 300 до 2000;
- диаметр платформы, мм — 120;
- максимальный объем перемешивания, л — 1,5;
- платформа с покрытием ПЭТ;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 40;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 150×145×50;
- вес, кг — 0,3.

Магнитные мешалки без нагрева **EcoStir** используются в обучающих классах и небольших лабораториях, занимают мало места, компактны и удобны, имеется отверстие для штатива, а значит можно подсоединить температурный, кондукто- или pH электрод.

Комплект поставки: магнитная мешалка **EcoStir**, магнитный перемешивающий элемент 18900011 (размер: Ø8×40 мм).



DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 1,5 л, платформа 120×115 мм, 300-2000 об/мин, EcoStir-квадратная, (аналог арт. 25004132, IKA)

8030197000

Магнитные мешалки без нагрева **EcoStir, DLab** — перемешивают до 1,5 л жидкости на платформе изготовленной из ПЭТ-материала 120×115 мм, со скоростью перемешивания 300-2000 об/мин. Обеспечивает перемешивание тихое, без вибраций.

Характеристики мешалки без нагрева EcoStir

- Скорость перемешивания, об/мин — от 300 до 2000;
- размер платформы, мм — 140×140; максимальный
- объем перемешивания, л — 1,5; платформа с
- покрытием ПЭТ;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 40;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 150×144×54;
- вес, кг — 0,3.

Магнитные мешалки без нагрева **EcoStir** используются в обучающих классах и небольших лабораториях, занимают мало места, компактны и удобны, имеется отверстие для штатива, а значит можно подсоединить температурный, кондукто- или pH электрод.

Комплект поставки: магнитная мешалка **EcoStir**, магнитный перемешивающий элемент 18900011 (размер: Ø8×40 мм), штатив+зажим, наклейки на платформу для дизайна.



DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 5 л, платформа 140×140 мм, 200-1500 об/мин, MS6-Pro, (аналоги C-MAG MS 4 IkaMag, арт. 3582200, IKA; КМО 3 Basic, арт. 20004631, IKA)

8030261100

Магнитные мешалки без нагрева **MS6-Pro** — позволяют перемешивать со скоростью 200-1500 об/мин до 5 л жидкости на алюминиевой платформе с керамическим покрытием размером 140×140 мм.

Характеристики мешалки без нагрева MS6-Pro, Dlab

- Скорость перемешивания, об/мин — от 200 до 1500;
- размер платформы, мм — 140×140;
- максимальный объём перемешивания, л — 5;
- платформа алюминиевая с керамическим покрытием;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 40;
- отображение скорости — ЖК-дисплей;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 320×180×108;
- вес, кг — 2,2.

Магнитные мешалки без нагрева **MS6-Pro** имеют ЖК-дисплей для отображения скорости, алюминиевую пластину с керамическим покрытием, которая обеспечивает превосходную химическую стойкость.

Комплект поставки: магнитная мешалка **MS6-Pro**.

DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 10 л, платформа 184×184 мм, 0-1500 об/мин, MS7-S, (аналоги: C-MAG MS 7 IkaMag, арт. 3582400, IKA; арт. SMS-200, Servicebio)

8030122000

Магнитные мешалки без нагрева **MS7-S** — позволяют перемешивать со скоростью 0-1500 об/мин до 10 л жидкости на керамической платформе размером 184×184 мм.

Характеристики мешалки без нагрева MS7-S, Dlab

- Скорость перемешивания, об/мин — от 0 до 1500;
- размер платформы, мм — 184×184;
- максимальный объём перемешивания, л — 10;
- платформа изготовлена из стеклокерамики; максимальная длина магнитного стержня, мм – 80;
- отображение скорости — шкала;
- класс защиты IP21;
- габариты, мм — 215×360×112;
- вес, кг — 3,8.

Магнитные мешалки без нагрева **MS7-S** имеют керамическую рабочую пластину, которая обеспечивает превосходную химическую стойкость.

Комплект поставки: магнитная мешалка **MS7-S**.



DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 3 л, d платформы 135 мм, 0-1500 об/мин, MS-PA, (аналоги: HSMNAS4CAL, арт. 30392044; HSMNST4CAL арт. 30392023, Ohaus)

8030284200

Магнитные мешалки без нагрева **MS-PA** — позволяют перемешивать со скоростью 0-1500 об/мин до 3 л жидкости на платформе из нейлона и стекловолокна диаметром 135 мм.

Характеристики мешалки без нагрева MS6-Pro, Dlab

- Скорость перемешивания, об/мин — от 0 до 1500;
- диаметр платформы, мм — 135;
- максимальный объем перемешивания, л — 3;
- платформа из нейлона и стекловолокна;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 50;
- отображение скорости — ЖК-дисплей;
- класс защиты IP42;
- габариты, мм — 150×260×80;
- вес, кг — 1,8.



Магнитные мешалки без нагрева MS-PA имеют светодиодный дисплей для отображения скорости, корпус из нейлона и стекловолокна обеспечивает хорошую химическую стойкость. Комплект поставки: магнитная мешалка MS-PA.

DLab, Китай

Магнитная мешалка без нагрева, объём по воде 20 л, d платформы 135 мм, 0-1500 об/мин, MS-S, (аналоги MR Hei-Mix L, арт.

505-00000-00, Heidolph; MMS-3000, арт. BS-010305-AAF, Biosan)

8030211000

Магнитные мешалки без нагрева **MS-S** — позволяют перемешивать со скоростью 0-1500 об/мин до 20 л жидкости на платформе из нержавеющей стали с керамическим покрытием диаметром 135 мм.

Характеристики мешалки без нагрева MS-S, Dlab

- Скорость перемешивания, об/мин — от 0 до 1500;
- диаметр платформы, мм — 135;
- максимальный объем перемешивания, л — 20;
- платформа из нержавеющей стали с керамическим покрытием;
- максимальная длина магнитного стержня, мм — 80;
- отображение скорости — шкала;
- класс защиты IP42;
- габариты, мм — 160×280×85;
- вес, кг — 2,8.



Магнитные мешалки без нагрева **MS-S** имеют пластину из нержавеющей стали с керамическим покрытием, которая обеспечивает превосходную химическую стойкость.

Комплект поставки: магнитная мешалка **MS-S**.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>