

Испарители роторные, центрифужные RE100-Pro, RE100-S, промышленные ротационные испарители RE200-Pro

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>

DLab, Китай

Испаритель роторный RE100-Pro, вертикальный холодильник, автоматический лифт

6030110111

Ротационный испаритель **RE100-Pro** (аналог **RV 3 V**) является автоматической моделью с объемом бани 5 литров и большим диапазоном температур до 180°C. Благодаря специально сконструированному стеклянным направляющим, вертикальный конденсатор эффективно использует охлаждающую поверхность площадью 1700 см². Цифровой дисплей скорости вращения и температуры нагрева позволяет оптимально контролировать все процессы дистилляции. Запатентованное уплотнительное кольцо с двойной пружиной, изготовленное из ПТФЭ, обеспечивает превосходное уплотнение.

Характеристики ротационного испарителя RE100-Pro

- Объем бани, л — 5;
- нагрев бани, °C — до 180;
- автоматический подъемник для точной установки стеклянной посуды;
- диапазон скоростей, об/мин — 20-280;
- вертикальный холодильник;
- шлиф диаметра испарительной колбы — NS 29/32;
- цифровой дисплей;
- автоматический подъем двигателя переводит испарительную колбу в безопасное положение в случае сбоя питания;
- защита от перегрева выше 220 °C;
- таймер, мин — 1–999;
- интервальная работа по часовой и против часовой стрелки для процесса сушки;
- запатентованный конденсатор с превосходным охлаждающим эффектом;
- охлаждающая поверхность, см² — 1700;
- механизм выброса обеспечивает легкое извлечение испарительной колбы;
- функция дистанционного управления для управления с ПК и передачи данных;
- мощность нагрева бани, Вт — 1400;
- габариты, мм — 465×457×583;
- вес, кг — 2,8.

Аксессуары: комплекты стекла с взрывозащитной пленкой, испарительные колбы от 50 до 2000 мл, приемные колбы от 100 до 2000 мл, резиновые уплотнители, зажимы для испарительной колбы, химически стойкий вакуумный насос, вакуумный контроллер.



DLab, Китай

Испаритель роторный RE100-Pro, диагональный холодильник, автоматический лифт

6030110112

Ротационный испаритель **RE100-Pro** является автоматической моделью с объемом бани 5 литров и большим диапазоном температур до 180 °С. Благодаря специально сконструированному стеклянным направляющим, вертикальный конденсатор эффективно использует охлаждающую поверхность площадью 1700 см². Цифровой дисплей скорости вращения и температуры нагрева позволяет оптимально контролировать все процессы дистилляции. Запатентованное уплотнительное кольцо с двойной пружиной, изготовленное из ПТФЭ, обеспечивает превосходное уплотнение.

Характеристики ротационного испарителя RE100-Pro

- Объем бани, л — 5;
- нагрев бани, °С — до 180;
- автоматический подъемник для точной установки стеклянной посуды;
- диапазон скоростей, об/мин — 20-280;
- диагональный холодильник;
- шлиф диаметра испарительной колбы – NS 29/32;
- цифровой дисплей;
- автоматический подъем двигателя переводит испарительную колбу в безопасное положение в случае сбоя питания;
- защита от перегрева выше 220 °С;
- таймер, мин — 1–999;
- интервальная работа по часовой и против часовой стрелки для процесса сушки;
- запатентованный конденсатор с превосходным охлаждающим эффектом;
- охлаждающая поверхность, см² — 1700;
- механизм выброса обеспечивает легкое извлечение испарительной колбы;
- функция дистанционного управления для управления с ПК и передачи данных;
- мощность нагрева бани, Вт — 1400;
- габариты, мм — 465×457×583;
- вес, кг — 2,8.

Аксессуары: комплекты стекла с взрывозащитной пленкой, испарительные колбы от 50 до 2000 мл, приемные колбы от 100 до 2000 мл, резиновые уплотнители, зажимы для испарительной колбы, химически стойкий вакуумный насос, вакуумный контроллер



DLab, Китай

Испаритель ротаторный RE100-S, вертикальный холодильник, ручной лифт

6030120211+18900165

Ротационный испаритель **RE100-S** (аналог **RV 8**) является ручной моделью с объемом бани 5 литров и большим диапазоном температур до 180 °С. Благодаря специально сконструированному стеклянным направляющим, вертикальный конденсатор эффективно использует охлаждающую поверхность площадью до 1700 см². Цифровой дисплей скорости вращения и температуры нагрева позволяет оптимально контролировать все процессы дистилляции. Запатентованное уплотнительное кольцо с двойной пружиной, изготовленное из ПТФЭ, обеспечивает превосходное уплотнение.

Характеристики ротационного испарителя RE100-S

- Объем бани, л — 5;
- нагрев бани, °С — до 180;
- автоматический подъемник для точной установки стеклянной посуды;
- диапазон скоростей, об/мин — 20-280;
- вертикальный холодильник;
- шлиф диаметра испарительной колбы — NS 29/32;
- цифровой дисплей;
- автоматический подъем двигателя переводит испарительную колбу в безопасное положение в случае сбоя питания;
- защита от перегрева выше 220 °С;
- таймер, мин — 1–999;
- интервальная работа по часовой и против часовой стрелки для процесса сушки;
- запатентованный конденсатор с превосходным охлаждающим эффектом;
- охлаждающая поверхность, см² — 1700;
- механизм выброса обеспечивает легкое извлечение испарительной колбы;
- функция дистанционного управления для управления с ПК и передачи данных;
- мощность нагрева бани, Вт — 1100;
- габариты, мм — 440×320×450;
- вес, кг — 7.

Аксессуары: комплекты стекла с взрывозащитной пленкой, испарительные колбы от 50 до 2000 мл, приемные колбы от 100 до 2000 мл, резиновые уплотнители, зажимы для испарительной колбы, химически стойкий вакуумный насос, вакуумный контроллер.





Испаритель роторный, до 20 л, вертикальный холодильник, автоматический лифт, RE200-Pro Dlab 6030112124


Гарантия 1 год

Код: 6030112124

Производитель: Dlab

Описание:

Объем бани, л — 20;
нагрев бани, °C — до 180 °C,
диапазон скоростей, об/мин — 10-150;



Описание и характеристики

Производитель: DlabПромышленный ротационный испаритель RE200-Pro является автоматической моделью с объемом бани 20 литров и большим диапазоном температур до и температуры нагрева позволяет оптимально контролировать все процессы дистилляции. Зпатентованное уплотнительное кольцо с двойной пружиной, и превосходное уплотнение. Двухслойная высокоэффективная конденсационная трубка с большой площадью конденсации и высокой испаряющей способностью, обеспечивает

Объем бани, л — 20;
нагрев бани, °C — до 180 °C,
автоматический подъемник для точной установки
стеклянной посуды (ход 180 мм); диапазон
скоростей, об/мин — 10-150;
вертикальный холодильник;
большой цифровой ЖК-дисплей;
метод контроля температуры — ПИД-регулятор
микропроцессора;
защита от выкипания, перегрева, перегрузки при
подъеме;
интервальная работа по часовой и против часовой
стрелки для процесса сушки; двухсекционный
вертикальный тройной змеевиковый конденсатор;
охлаждающая поверхность, м² — 1,2;
переключающий клапан для непрерывного сбора
растворителя;
габариты, мм — 1160×600×1860.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>